

CLASS Aplique

Diseñador: Manel Lluscà & Carlos Santolaria



Descripción

Aplique de uso interior para iluminar frontalmente.

Diseño by C. Santolaria y Alex & Manel Lluscà. Diseño contemporaneo. Sin tornillos a la vista. Efecto de luz indirecto. Alta durabilidad para uso intensivo. El módulo óptico puede girar fácilmente 360°. Material estructura: Acero, Aluminio pintado. Acabado estructura: Negro. Garantía: 5 Años. Años totales con extensión de garantía: 5.

Acabado
Negro

Material
Acero
Aluminio pintado

IP20 25° 355° 0° a 90° 4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz

Fuente de luz: LED SAMSUNG
Potencia (W): 9W
Consumo total (W): 14.2
Temperatura de color: Blanco cálido - 2700K
CRI: 80
Lumens reales: 982
Lumens nominales: 1225
Nº Leds: 36
Lm/W reales: 109
Vida útil: 50.000h L70B30
Bin / Grup: WA/WB
MacAdam steps: 3 STEPS
UGR: 1.0
Riesgo fotobiológico: RG0

EQUIPO

Marca: HEP
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia:
100-240V/50-60Hz
Factor de potencia: 0.50

Luminaria

Garantía: 5 Años

Logística

Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381458430
Peso neto (Kg): 0.905
Peso en Kg (embalado): 1.185
Box: 150 x 90 x 230
Masterbox: 4


Fuente de luz

Fuente de luz: LED CREE
Potencia (W): 2.2W
Consumo total (W): 14.2
Temperatura de color: Blanco cálido - 2700K
CRI: 80
Lumens nominales: 176
Nº Leds: 1
Bin / Grup: 8A3/8D2
Riesgo fotobiológico: RG2

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

CLASS Aplique

Diseñador: Manel Lluscà & Carlos Santolaria



Descripción

Aplique de uso interior para iluminar frontalmente.

Diseño by C. Santolaria y Alex & Manel Lluscà. Diseño contemporaneo. Sin tornillos a la vista. Efecto de luz indirecto. Alta durabilidad para uso intensivo. El módulo óptico puede girar fácilmente 360°. Material estructura: Acero, Aluminio pintado. Acabado estructura: Blanco mate. Garantía: 5 Años. Años totales con extensión de garantía: 5.

Acabado
Blanco mate

Material
Acero
Aluminio pintado

IP20 25° 355° 0° a 90° 4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz

Fuente de luz: LED SAMSUNG
Potencia (W): 9W
Consumo total (W): 14.2
Temperatura de color: Blanco cálido - 2700K
CRI: 80
Lumens reales: 982
Lumens nominales: 1225
Nº Leds: 36
Lm/W reales: 109
Vida útil: 50.000h L70B30
Bin / Grup: WA/WB
MacAdam steps: 3 STEPS
UGR: 1.0
Riesgo fotobiológico: RG0

EQUIPO

Marca: HEP
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia:
100-240V/50-60Hz
Factor de potencia: 0.50

Luminaria

Garantía: 5 Años

Logística

Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381458324
Peso neto (Kg): 0.905
Peso en Kg (embalado): 1.185
Box: 150 x 90 x 230
Masterbox: 4

Fuente de luz

Fuente de luz: LED CREEII
Potencia (W): 2.2W
Consumo total (W): 14.2
Temperatura de color: Blanco cálido - 2700K
CRI: 80
Lumens nominales: 176
Nº Leds: 1
Bin / Grup: 8A3/8D2
Riesgo fotobiológico: RG2

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.