LEDS C4

05-6420-14-14

V0

GAMMA

Diseñador: Josep Patsí



96

Descripción

Aplique para iluminar frontalmente y hacia abajo.

Óptimo confort visual. Diseño by J. Patsi. Diseño contemporaneo. Muy versátil. Múltiples instalaciones. Muy customizable: accesorios, acabados... Acabados bañados de alta calidad. Òptimo precio-rendimiento. Doble instalación empotrado/superficie. Colección completa con productos complementarios. Alta durabilidad para uso intensivo. El módulo óptico puede girar fácilmente 360º. Material estructura: Aluminio. Acabado estructura: Blanco. Garantía: 5 Años.

Acabado	**Material**
Blanco	Aluminio

25º 180º 90º 27

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz
Fuente de luz: LED CREE
Potencia (W): 2.2 W
Consumo total (W): 3.1 W
Temperatura de color: Blanco cálido - 2700K
CRI: 80
Lumens reales: 137
Lumens nominales: 175
Nº Leds: 1
Lm/W reales: 69
Vida útil: 42.000h L90B10
Bin / Grup: 8A3 o 8D2
MacAdam steps: 3 STEPS
UGR: 13.9
Riesgo fotobiológico: RG2

EQUIPO
Marca: EAGLERISE
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia: 100-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.43
Flickering: 10.5%

Luminaria
Garantía: 5 Años

Logística
Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381499419
Peso neto (Kg): 0.000
Box: 180 x 150 x 120
Masterbox: 27

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

LEDS C4

05-6420-14-81

V0

GAMMA

Diseñador: Josep Patsí

Descripción

Aplique para iluminar frontalmente y hacia abajo.

Óptimo confort visual. Diseño by J. Patsi. Diseño contemporaneo. Muy versátil. Múltiples instalaciones. Muy customizable: accesorios, acabados... Acabados bañados de alta calidad. Òptimo precio-rendimiento. Doble instalación empotrado/superficie. Colección completa con productos complementarios. Alta durabilidad para uso intensivo. El módulo óptico puede girar fácilmente 360º. Material estructura: Aluminio. Acabado estructura: Blanco, Niquel satinado. Garantía: 5 Años.



96

Acabado
Blanco
Niquel satinado

Material
Aluminio

25º 180º 90º 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz
Fuente de luz: LED CREE
Potencia (W): 2.2 W
Consumo total (W): 3.1 W
Temperatura de color: Blanco cálido - 2700K
CRI: 80
Lumens reales: 137
Lumens nominales: 175
Nº Leds: 1
Lm/W reales: 69
Vida útil: 42.000h L90B10
Bin / Grup: 8A3 o 8D2
MacAdam steps: 3 STEPS
UGR: 13.9
Riesgo fotobiológico: RG2

EQUIPO
Marca: EAGLERISE
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia: 100-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.43
Flickering: 10.5%

Luminaria
Garantía: 5 Años

Logística
Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381499631
Peso neto (Kg): 0.000
Box: 200 x 200 x 100
Masterbox: 1

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

LEDS C4

05-6420-14-DN

V0

GAMMA

Diseñador: Josep Patsí



96

Descripción

Aplique para iluminar frontalmente y hacia abajo.

Óptimo confort visual. Diseño by J. Patsi. Diseño contemporaneo. Muy versátil. Múltiples instalaciones. Muy customizable: accesorios, acabados... Acabados bañados de alta calidad. Òptimo precio-rendimiento. Doble instalación empotrado/superficie. Colección completa con productos complementarios. Alta durabilidad para uso intensivo. El módulo óptico puede girar fácilmente 360º. Material estructura: Aluminio. Acabado estructura: Blanco, Oro satinado. Garantía: 5 Años.

Acabado
Blanco
Oro satinado

Material
Aluminio

25º 180º 90º 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz
Fuente de luz: LED CREE
Potencia (W): 2.2 W
Consumo total (W): 3.1 W
Temperatura de color: Blanco cálido - 2700K
CRI: 80
Lumens reales: 137
Lumens nominales: 175
Nº Leds: 1
Lm/W reales: 69
Vida útil: 42.000h L90B10
Bin / Grup: 8A3 o 8D2
MacAdam steps: 3 STEPS
UGR: 13.9
Riesgo fotobiológico: RG2

EQUIPO
Marca: EAGLERISE
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia: 100-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.43
Flickering: 10.5%

Luminaria
Garantía: 5 Años

Logística
Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381499624
Peso neto (Kg): 0.000
Box: 200 x 200 x 100
Masterbox: 1

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

LEDS C4

05-6420-14-Z5

V0

GAMMA

Diseñador: Josep Patsí



96

Descripción

Aplique para iluminar frontalmente y hacia abajo.

Óptimo confort visual. Diseño by J. Patsi. Diseño contemporaneo. Muy versátil. Múltiples instalaciones. Muy customizable: accesorios, acabados... Acabados bañados de alta calidad. Òptimo precio-rendimiento. Doble instalación empotrado/superficie. Colección completa con productos complementarios. Alta durabilidad para uso intensivo. El módulo óptico puede girar fácilmente 360º. Material estructura: Aluminio. Acabado estructura: Blanco, Gris urbano. Garantía: 5 Años.

Acabado
Blanco
Gris urbano

Material
Aluminio

25º 180º 90º 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz
Fuente de luz: LED CREE
Potencia (W): 2.2 W
Consumo total (W): 3.1 W
Temperatura de color: Blanco cálido - 2700K
CRI: 80
Lumens reales: 137
Lumens nominales: 175
Nº Leds: 1
Lm/W reales: 69
Vida útil: 42.000h L90B10
Bin / Grup: 8A3 o 8D2
MacAdam steps: 3 STEPS
UGR: 13.9
Riesgo fotobiológico: RG2

EQUIPO
Marca: EAGLERISE
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia: 100-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.43
Flickering: 10.5%

Luminaria
Garantía: 5 Años

Logística
Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381499617
Peso neto (Kg): 0.000
Box: 200 x 200 x 100
Masterbox: 1

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

LEDS C4

05-6420-81-14

V0

GAMMA

Diseñador: Josep Patsí

Descripción

Aplique para iluminar frontalmente y hacia abajo.

Óptimo confort visual. Diseño by J. Patsi. Diseño contemporaneo. Muy versátil. Múltiples instalaciones. Muy customizable: accesorios, acabados... Acabados bañados de alta calidad. Òptimo precio-rendimiento. Doble instalación empotrado/superficie. Colección completa con productos complementarios. Alta durabilidad para uso intensivo. El módulo óptico puede girar fácilmente 360º. Material estructura: Aluminio. Acabado estructura: Niquel satinado, Blanco. Garantía: 5 Años.



96

Acabado
Niquel satinado
Blanco

Material
Aluminio

25º 180º 90º 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz
Fuente de luz: LED CREE
Potencia (W): 2.2 W
Consumo total (W): 3.1 W
Temperatura de color: Blanco cálido - 2700K
CRI: 80
Lumens reales: 137
Lumens nominales: 175
Nº Leds: 1
Lm/W reales: 69
Vida útil: 42.000h L90B10
Bin / Grup: 8A3 o 8D2
MacAdam steps: 3 STEPS
UGR: 13.9
Riesgo fotobiológico: RG2

EQUIPO
Marca: EAGLERISE
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia: 100-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.43
Flickering: 10.5%

Luminaria
Garantía: 5 Años

Logística
Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381499709
Peso neto (Kg): 0.000
Box: 200 x 200 x 100
Masterbox: 1

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

LEDS C4

05-6420-81-81

V0

GAMMA

Diseñador: Josep Patsí



96

Descripción

Aplique para iluminar frontalmente y hacia abajo.

Óptimo confort visual. Diseño by J. Patsi. Diseño contemporaneo. Muy versátil. Múltiples instalaciones. Muy customizable: accesorios, acabados... Acabados bañados de alta calidad. Òptimo precio-rendimiento. Doble instalación empotrado/superficie. Colección completa con productos complementarios. Alta durabilidad para uso intensivo. El módulo óptico puede girar fácilmente 360º. Material estructura: Aluminio. Acabado estructura: Niquel satinado. Garantía: 5 Años.

Acabado
Niquel satinado

Material
Aluminio

25º 180º 90º 27

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz
Fuente de luz: LED CREE
Potencia (W): 2.2 W
Consumo total (W): 3.1 W
Temperatura de color: Blanco cálido - 2700K
CRI: 80
Lumens reales: 137
Lumens nominales: 175
Nº Leds: 1
Lm/W reales: 69
Vida útil: 42.000h L90B10
Bin / Grup: 8A3 o 8D2
MacAdam steps: 3 STEPS
UGR: 13.9
Riesgo fotobiológico: RG2

EQUIPO
Marca: EAGLERISE
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia: 100-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.43
Flickering: 10.5%

Luminaria
Garantía: 5 Años

Logística
Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381499440
Peso neto (Kg): 0.000
Box: 180 x 150 x 120
Masterbox: 27

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

LEDS C4

05-6420-81-DN

V0

GAMMA

Diseñador: Josep Patsí

Descripción

Aplique para iluminar frontalmente y hacia abajo.

Óptimo confort visual. Diseño by J. Patsi. Diseño contemporaneo. Muy versátil. Múltiples instalaciones. Muy customizable: accesorios, acabados... Acabados bañados de alta calidad. Òptimo precio-rendimiento. Doble instalación empotrado/superficie. Colección completa con productos complementarios. Alta durabilidad para uso intensivo. El módulo óptico puede girar fácilmente 360º. Material estructura: Aluminio. Acabado estructura: Niquel satinado, Oro satinado. Garantía: 5 Años.



96

Acabado
Niquel satinado
Oro satinado

Material
Aluminio

25º 180º 90º 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz
Fuente de luz: LED CREE
Potencia (W): 2.2 W
Consumo total (W): 3.1 W
Temperatura de color: Blanco cálido - 2700K
CRI: 80
Lumens reales: 137
Lumens nominales: 175
Nº Leds: 1
Lm/W reales: 69
Vida útil: 42.000h L90B10
Bin / Grup: 8A3 o 8D2
MacAdam steps: 3 STEPS
UGR: 16
Riesgo fotobiológico: RG2

EQUIPO
Marca: EAGLERISE
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia: 100-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.43
Flickering: 10.5%

Luminaria
Garantía: 5 Años

Logística
Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381499723
Peso neto (Kg): 0.000
Box: 200 x 200 x 100
Masterbox: 1

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

LEDS C4

05-6420-81-Z5

V0

GAMMA

Diseñador: Josep Patsí

Descripción

Aplique para iluminar frontalmente y hacia abajo.

Óptimo confort visual. Diseño by J. Patsi. Diseño contemporaneo. Muy versátil. Múltiples instalaciones. Muy customizable: accesorios, acabados... Acabados bañados de alta calidad. Òptimo precio-rendimiento. Doble instalación empotrado/superficie. Colección completa con productos complementarios. Alta durabilidad para uso intensivo. El módulo óptico puede girar fácilmente 360º. Material estructura: Aluminio. Acabado estructura: Niquel satinado, Gris urbano. Garantía: 5 Años.



96

Acabado
Niquel satinado
Gris urbano

Material
Aluminio

25º 180º 90º 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz
Fuente de luz: LED CREE
Potencia (W): 2.2 W
Consumo total (W): 3.1 W
Temperatura de color: Blanco cálido - 2700K
CRI: 80
Lumens reales: 137
Lumens nominales: 175
Nº Leds: 1
Lm/W reales: 69
Vida útil: 42.000h L90B10
Bin / Grup: 8A3 o 8D2
MacAdam steps: 3 STEPS
UGR: 13.9
Riesgo fotobiológico: RG2

EQUIPO
Marca: EAGLERISE
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia: 100-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.43
Flickering: 10.5%

Luminaria
Garantía: 5 Años

Logística
Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381499716
Peso neto (Kg): 0.000
Box: 200 x 200 x 100
Masterbox: 1

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

LEDS C4

05-6420-DN-14

V0

GAMMA

Diseñador: Josep Patsí

Descripción
Aplique para iluminar frontalmente y hacia abajo.

Óptimo confort visual. Diseño by J. Patsi. Diseño contemporaneo. Muy versátil. Múltiples instalaciones. Muy customizable: accesorios, acabados... Acabados bañados de alta calidad. Òptimo precio-rendimiento. Doble instalación empotrado/superficie. Colección completa con productos complementarios. Alta durabilidad para uso intensivo. El módulo óptico puede girar fácilmente 360º. Material estructura: Aluminio. Acabado estructura: Oro satinado, Blanco. Garantía: 5 Años.



96

Acabado
Oro satinado
Blanco

Material
Aluminio

25º 180º 90º 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz
Fuente de luz: LED CREE
Potencia (W): 2.2 W
Consumo total (W): 3.1 W
Temperatura de color: Blanco cálido - 2700K
CRI: 80
Lumens reales: 137
Lumens nominales: 175
Nº Leds: 1
Lm/W reales: 69
Vida útil: 42.000h L90B10
Bin / Grup: 8A3 o 8D2
MacAdam steps: 3 STEPS
UGR: 13.9
Riesgo fotobiológico: RG2

EQUIPO
Marca: EAGLERISE
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia: 100-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.43
Flickering: 10.5%

Luminaria
Garantía: 5 Años

Logística
Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381499679
Peso neto (Kg): 0.000
Box: 200 x 200 x 100
Masterbox: 1

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

LEDS C4

05-6420-DN-81

V0

GAMMA

Diseñador: Josep Patsí

Descripción

Aplique para iluminar frontalmente y hacia abajo.

Óptimo confort visual. Diseño by J. Patsi. Diseño contemporaneo. Muy versátil. Múltiples instalaciones. Muy customizable: accesorios, acabados... Acabados bañados de alta calidad. Òptimo precio-rendimiento. Doble instalación empotrado/superficie. Colección completa con productos complementarios. Alta durabilidad para uso intensivo. El módulo óptico puede girar fácilmente 360º. Material estructura: Aluminio. Acabado estructura: Oro satinado, Niquel satinado. Garantía: 5 Años.



96

Acabado
Oro satinado
Niquel satinado

Material
Aluminio

25º 180º 90º 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz
Fuente de luz: LED CREE
Potencia (W): 2.2 W
Consumo total (W): 3.1 W
Temperatura de color: Blanco cálido - 2700K
CRI: 80
Lumens reales: 137
Lumens nominales: 175
Nº Leds: 1
Lm/W reales: 69
Vida útil: 42.000h L90B10
Bin / Grup: 8A3 o 8D2
MacAdam steps: 3 STEPS
UGR: 13.9
Riesgo fotobiológico: RG2

EQUIPO
Marca: EAGLERISE
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia: 100-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.43
Flickering: 10.5%

Luminaria
Garantía: 5 Años

Logística
Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381499693
Peso neto (Kg): 0.000
Box: 200 x 200 x 100
Masterbox: 1

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

LEDS C4

05-6420-DN-DN

V0

GAMMA

Diseñador: Josep Patsí



96

Descripción

Aplique para iluminar frontalmente y hacia abajo.

Óptimo confort visual. Diseño by J. Patsi. Diseño contemporaneo. Muy versátil. Múltiples instalaciones. Muy customizable: accesorios, acabados... Acabados bañados de alta calidad. Òptimo precio-rendimiento. Doble instalación empotrado/superficie. Colección completa con productos complementarios. Alta durabilidad para uso intensivo. El módulo óptico puede girar fácilmente 360º. Material estructura: Aluminio. Acabado estructura: Oro satinado. Garantía: 5 Años.

Acabado
Oro satinado

Material
Aluminio

25º 180º 90º 27

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz
Fuente de luz: LED CREE
Potencia (W): 2.2 W
Consumo total (W): 3.1 W
Temperatura de color: Blanco cálido - 2700K
CRI: 80
Lumens reales: 137
Lumens nominales: 175
Nº Leds: 1
Lm/W reales: 69
Vida útil: 42.000h L90B10
Bin / Grup: 8A3 o 8D2
MacAdam steps: 3 STEPS
UGR: 13.9
Riesgo fotobiológico: RG2

EQUIPO
Marca: EAGLERISE
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia: 100-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.43
Flickering: 10.5%

Luminaria
Garantía: 5 Años

Logística
Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381499426
Peso neto (Kg): 0.000
Box: 180 x 150 x 120
Masterbox: 27

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

LEDS C4

05-6420-DN-Z5

V0

GAMMA

Diseñador: Josep Patsí

Descripción

Aplique para iluminar frontalmente y hacia abajo.

Óptimo confort visual. Diseño by J. Patsi. Diseño contemporaneo. Muy versátil. Múltiples instalaciones. Muy customizable: accesorios, acabados... Acabados bañados de alta calidad. Òptimo precio-rendimiento. Doble instalación empotrado/superficie. Colección completa con productos complementarios. Alta durabilidad para uso intensivo. El módulo óptico puede girar fácilmente 360º. Material estructura: Aluminio. Acabado estructura: Oro satinado, Gris urbano. Garantía: 5 Años.



96

Acabado
Oro satinado
Gris urbano

Material
Aluminio

25º 180º 90º 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz
Fuente de luz: LED CREE
Potencia (W): 2.2 W
Consumo total (W): 3.1 W
Temperatura de color: Blanco cálido - 2700K
CRI: 80
Lumens reales: 137
Lumens nominales: 175
Nº Leds: 1
Lm/W reales: 69
Vida útil: 42.000h L90B10
Bin / Grup: 8A3 o 8D2
MacAdam steps: 3 STEPS
UGR: 13.9
Riesgo fotobiológico: RG2

EQUIPO
Marca: EAGLERISE
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia: 100-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.43
Flickering: 10.5%

Luminaria
Garantía: 5 Años

Logística
Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381499686
Peso neto (Kg): 0.000
Box: 200 x 200 x 100
Masterbox: 1

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

LEDS C4

05-6420-Z5-14

V0

GAMMA

Diseñador: Josep Patsí

Descripción

Aplique para iluminar frontalmente y hacia abajo.

Óptimo confort visual. Diseño by J. Patsi. Diseño contemporaneo. Muy versátil. Múltiples instalaciones. Muy customizable: accesorios, acabados... Acabados bañados de alta calidad. Òptimo precio-rendimiento. Doble instalación empotrado/superficie. Colección completa con productos complementarios. Alta durabilidad para uso intensivo. El módulo óptico puede girar fácilmente 360º. Material estructura: Aluminio. Acabado estructura: Gris urbano, Blanco. Garantía: 5 Años.



96

Acabado
Gris urbano
Blanco

Material
Aluminio

25º 180º 90º 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz
Fuente de luz: LED CREE
Potencia (W): 2.2 W
Consumo total (W): 3.1 W
Temperatura de color: Blanco cálido - 2700K
CRI: 80
Lumens reales: 137
Lumens nominales: 175
Nº Leds: 1
Lm/W reales: 69
Vida útil: 42.000h L90B10
Bin / Grup: 8A3 o 8D2
MacAdam steps: 3 STEPS
UGR: 13.9
Riesgo fotobiológico: RG2

EQUIPO
Marca: EAGLERISE
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia: 100-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.43
Flickering: 10.5%

Luminaria
Garantía: 5 Años

Logística
Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381499648
Peso neto (Kg): 0.000
Box: 200 x 200 x 100
Masterbox: 1

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

LEDS C4

05-6420-Z5-81

V0

GAMMA

Diseñador: Josep Patsí

Descripción

Aplique para iluminar frontalmente y hacia abajo.

Óptimo confort visual. Diseño by J. Patsi. Diseño contemporaneo. Muy versátil. Múltiples instalaciones. Muy customizable: accesorios, acabados... Acabados bañados de alta calidad. Òptimo precio-rendimiento. Doble instalación empotrado/superficie. Colección completa con productos complementarios. Alta durabilidad para uso intensivo. El módulo óptico puede girar fácilmente 360º. Material estructura: Aluminio. Acabado estructura: Gris urbano, Niquel satinado. Garantía: 5 Años.



96

Acabado
Gris urbano
Niquel satinado

Material
Aluminio

25º 180º 90º 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz
Fuente de luz: LED CREE
Potencia (W): 2.2 W
Consumo total (W): 3.1 W
Temperatura de color: Blanco cálido - 2700K
CRI: 80
Lumens reales: 137
Lumens nominales: 175
Nº Leds: 1
Lm/W reales: 69
Vida útil: 42.000h L90B10
Bin / Grup: 8A3 o 8D2
MacAdam steps: 3 STEPS
UGR: 13.9
Riesgo fotobiológico: RG2

EQUIPO
Marca: EAGLERISE
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia: 100-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.43
Flickering: 10.5%

Luminaria
Garantía: 5 Años

Logística
Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381499662
Peso neto (Kg): 0.000
Box: 200 x 200 x 100
Masterbox: 1

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

LEDS C4

05-6420-Z5-DN

V0

GAMMA

Diseñador: Josep Patsí

Descripción

Aplique para iluminar frontalmente y hacia abajo.

Óptimo confort visual. Diseño by J. Patsi. Diseño contemporaneo. Muy versátil. Múltiples instalaciones. Muy customizable: accesorios, acabados... Acabados bañados de alta calidad. Òptimo precio-rendimiento. Doble instalación empotrado/superficie. Colección completa con productos complementarios. Alta durabilidad para uso intensivo. El módulo óptico puede girar fácilmente 360º. Material estructura: Aluminio. Acabado estructura: Gris urbano, Oro satinado. Garantía: 5 Años.



96

Acabado
Gris urbano
Oro satinado

Material
Aluminio

25º 180º 90º 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz
Fuente de luz: LED CREE
Potencia (W): 2.2 W
Consumo total (W): 3.1 W
Temperatura de color: Blanco cálido - 2700K
CRI: 80
Lumens reales: 137
Lumens nominales: 175
Nº Leds: 1
Lm/W reales: 69
Vida útil: 42.000h L90B10
Bin / Grup: 8A3 o 8D2
MacAdam steps: 3 STEPS
UGR: 13.9
Riesgo fotobiológico: RG2

EQUIPO
Marca: EAGLERISE
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia: 100-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.43
Flickering: 10.5%

Luminaria
Garantía: 5 Años

Logística
Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381499655
Peso neto (Kg): 0.000
Box: 200 x 200 x 100
Masterbox: 1

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

LEDS C4

05-6420-Z5-Z5

V0

GAMMA

Diseñador: Josep Patsí



96

Descripción

Aplique para iluminar frontalmente y hacia abajo.

Óptimo confort visual. Diseño by J. Patsi. Diseño contemporaneo. Muy versátil. Múltiples instalaciones. Muy customizable: accesorios, acabados... Acabados bañados de alta calidad. Òptimo precio-rendimiento. Doble instalación empotrado/superficie. Colección completa con productos complementarios. Alta durabilidad para uso intensivo. El módulo óptico puede girar fácilmente 360º. Material estructura: Aluminio. Acabado estructura: Gris urbano. Garantía: 5 Años.

Acabado
Gris urbano

Material
Aluminio

25º 180º 90º 27

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz
Fuente de luz: LED CREE
Potencia (W): 2.2 W
Consumo total (W): 3.1 W
Temperatura de color: Blanco cálido - 2700K
CRI: 80
Lumens reales: 137
Lumens nominales: 175
Nº Leds: 1
Lm/W reales: 69
Vida útil: 42.000h L90B10
Bin / Grup: 8A3 o 8D2
MacAdam steps: 3 STEPS
UGR: 13.9
Riesgo fotobiológico: RG2

EQUIPO
Marca: EAGLERISE
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia: 100-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.43
Flickering: 10.5%

Luminaria
Garantía: 5 Años

Logística
Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381499433
Peso neto (Kg): 0.000
Box: 180 x 150 x 120
Masterbox: 27

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

LEDS C4

05-6421-14-14

V0

GAMMA

Diseñador: Josep Patsí

Descripción

Aplique para iluminar frontalmente y hacia abajo.

Óptimo confort visual. Diseño by J. Patsi. Diseño contemporaneo. Muy versátil. Múltiples instalaciones. Muy customizable: accesorios, acabados... Acabados bañados de alta calidad. Òptimo precio-rendimiento. Doble instalación empotrado/superficie. Colección completa con productos complementarios. Alta durabilidad para uso intensivo. El módulo óptico puede girar fácilmente 360º. Material estructura: Aluminio. Acabado estructura: Blanco. Garantía: 5 Años.



96

Acabado
Blanco

Material
Aluminio

25º 180º 90º 27

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz
Fuente de luz: LED CREE
Potencia (W): 2.2 W
Consumo total (W): 3.1 W
Temperatura de color: Blanco cálido - 2700K
CRI: 80
Lumens reales: 137
Lumens nominales: 175
Nº Leds: 1
Lm/W reales: 69
Vida útil: 42.000h L90B10
Bin / Grup: 8A3 o 8D2
MacAdam steps: 3 STEPS
UGR: 16
Riesgo fotobiológico: RG2

EQUIPO
Marca: EAGLERISE
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia: 100-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.43
Flickering: 10.5%

Luminaria
Garantía: 5 Años

Logística
Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381499457
Peso neto (Kg): 0.000
Box: 180 x 150 x 120
Masterbox: 27

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

LEDS C4

05-6421-14-81

V0

GAMMA

Diseñador: Josep Patsí

Descripción

Aplique para iluminar frontalmente y hacia abajo.

Óptimo confort visual. Diseño by J. Patsi. Diseño contemporaneo. Muy versátil. Múltiples instalaciones. Muy customizable: accesorios, acabados... Acabados bañados de alta calidad. Òptimo precio-rendimiento. Doble instalación empotrado/superficie. Colección completa con productos complementarios. Alta durabilidad para uso intensivo. El módulo óptico puede girar fácilmente 360º. Material estructura: Aluminio. Acabado estructura: Blanco, Niquel satinado. Garantía: 5 Años.



96

Acabado
Blanco
Niquel satinado

Material
Aluminio

25º 180º 90º 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz
Fuente de luz: LED CREE
Potencia (W): 2.2 W
Consumo total (W): 3.1 W
Temperatura de color: Blanco cálido - 2700K
CRI: 80
Lumens reales: 137
Lumens nominales: 175
Nº Leds: 1
Lm/W reales: 69
Vida útil: 42.000h L90B10
Bin / Grup: 8A3 o 8D2
MacAdam steps: 3 STEPS
UGR: 13.9
Riesgo fotobiológico: RG2

EQUIPO
Marca: EAGLERISE
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia: 100-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.43
Flickering: 10.5%

Luminaria
Garantía: 5 Años

Logística
Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381499754
Peso neto (Kg): 0.000
Box: 200 x 200 x 100
Masterbox: 1

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

LEDS C4

05-6421-14-DN

V0

GAMMA

Diseñador: Josep Patsí

Descripción

Aplique para iluminar frontalmente y hacia abajo.

Óptimo confort visual. Diseño by J. Patsi. Diseño contemporaneo. Muy versátil. Múltiples instalaciones. Muy customizable: accesorios, acabados... Acabados bañados de alta calidad. Òptimo precio-rendimiento. Doble instalación empotrado/superficie. Colección completa con productos complementarios. Alta durabilidad para uso intensivo. El módulo óptico puede girar fácilmente 360º. Material estructura: Aluminio. Acabado estructura: Blanco, Oro satinado. Garantía: 5 Años.



96

Acabado
Blanco
Oro satinado

Material
Aluminio

25º 180º 90º 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz
Fuente de luz: LED CREE
Potencia (W): 2.2 W
Consumo total (W): 3.1 W
Temperatura de color: Blanco cálido - 2700K
CRI: 80
Lumens reales: 137
Lumens nominales: 175
Nº Leds: 1
Lm/W reales: 69
Vida útil: 42.000h L90B10
Bin / Grup: 8A3 o 8D2
MacAdam steps: 3 STEPS
UGR: 13.9
Riesgo fotobiológico: RG2

EQUIPO
Marca: EAGLERISE
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia: 100-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.43
Flickering: 10.5%

Luminaria
Garantía: 5 Años

Logística
Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381499747
Peso neto (Kg): 0.000
Box: 200 x 200 x 100
Masterbox: 1

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

LEDS C4

05-6421-14-Z5

V0

GAMMA

Diseñador: Josep Patsí

Descripción

Aplique para iluminar frontalmente y hacia abajo.

Óptimo confort visual. Diseño by J. Patsi. Diseño contemporaneo. Muy versátil. Múltiples instalaciones. Muy customizable: accesorios, acabados... Acabados bañados de alta calidad. Òptimo precio-rendimiento. Doble instalación empotrado/superficie. Colección completa con productos complementarios. Alta durabilidad para uso intensivo. El módulo óptico puede girar fácilmente 360º. Material estructura: Aluminio. Acabado estructura: Blanco, Gris urbano. Garantía: 5 Años.



96

Acabado
Blanco
Gris urbano

Material
Aluminio

25º 180º 90º 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz
Fuente de luz: LED CREE
Potencia (W): 2.2 W
Consumo total (W): 3.1 W
Temperatura de color: Blanco cálido - 2700K
CRI: 80
Lumens reales: 137
Lumens nominales: 175
Nº Leds: 1
Lm/W reales: 69
Vida útil: 42.000h L90B10
Bin / Grup: 8A3 o 8D2
MacAdam steps: 3 STEPS
UGR: 13.9
Riesgo fotobiológico: RG2

EQUIPO
Marca: EAGLERISE
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia: 100-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.43
Flickering: 10.5%

Luminaria
Garantía: 5 Años

Logística
Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381499730
Peso neto (Kg): 0.000
Box: 200 x 200 x 100
Masterbox: 1

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

LEDS C4

05-6421-81-14

V0

GAMMA

Diseñador: Josep Patsí

Descripción

Aplique para iluminar frontalmente y hacia abajo.

Óptimo confort visual. Diseño by J. Patsi. Diseño contemporaneo. Muy versátil. Múltiples instalaciones. Muy customizable: accesorios, acabados... Acabados bañados de alta calidad. Òptimo precio-rendimiento. Doble instalación empotrado/superficie. Colección completa con productos complementarios. Alta durabilidad para uso intensivo. El módulo óptico puede girar fácilmente 360º. Material estructura: Aluminio. Acabado estructura: Niquel satinado, Blanco. Garantía: 5 Años.



96

Acabado
Niquel satinado
Blanco

Material
Aluminio

25º 180º 90º 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz
Fuente de luz: LED CREE
Potencia (W): 2.2 W
Consumo total (W): 3.1 W
Temperatura de color: Blanco cálido - 2700K
CRI: 80
Lumens reales: 137
Lumens nominales: 175
Nº Leds: 1
Lm/W reales: 69
Vida útil: 42.000h L90B10
Bin / Grup: 8A3 o 8D2
MacAdam steps: 3 STEPS
UGR: 13.9
Riesgo fotobiológico: RG2

EQUIPO
Marca: EAGLERISE
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia: 100-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.43
Flickering: 10.5%

Luminaria
Garantía: 5 Años

Logística
Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381499822
Peso neto (Kg): 0.000
Box: 200 x 200 x 100
Masterbox: 1

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

LEDS C4

05-6421-81-DN

V0

GAMMA

Diseñador: Josep Patsí

Descripción

Aplique para iluminar frontalmente y hacia abajo.

Óptimo confort visual. Diseño by J. Patsi. Diseño contemporaneo. Muy versátil. Múltiples instalaciones. Muy customizable: accesorios, acabados... Acabados bañados de alta calidad. Òptimo precio-rendimiento. Doble instalación empotrado/superficie. Colección completa con productos complementarios. Alta durabilidad para uso intensivo. El módulo óptico puede girar fácilmente 360º. Material estructura: Aluminio. Acabado estructura: Niquel satinado, Oro satinado. Garantía: 5 Años.



96

Acabado
Niquel satinado
Oro satinado

Material
Aluminio

25º 180º 90º 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz
Fuente de luz: LED CREE
Potencia (W): 2.2 W
Consumo total (W): 3.1 W
Temperatura de color: Blanco cálido - 2700K
CRI: 80
Lumens reales: 137
Lumens nominales: 175
Nº Leds: 1
Lm/W reales: 69
Vida útil: 42.000h L90B10
Bin / Grup: 8A3 o 8D2
MacAdam steps: 3 STEPS
UGR: 13.9
Riesgo fotobiológico: RG2

EQUIPO
Marca: EAGLERISE
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia: 100-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.43
Flickering: 10.5%

Luminaria
Garantía: 5 Años

Logística
Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381499846
Peso neto (Kg): 0.000
Box: 200 x 200 x 100
Masterbox: 1

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

LEDS C4

05-6421-81-81

V0

GAMMA

Diseñador: Josep Patsí

Descripción

Aplique para iluminar frontalmente y hacia abajo.

Óptimo confort visual. Diseño by J. Patsi. Diseño contemporaneo. Muy versátil. Múltiples instalaciones. Muy customizable: accesorios, acabados... Acabados bañados de alta calidad. Òptimo precio-rendimiento. Doble instalación empotrado/superficie. Colección completa con productos complementarios. Alta durabilidad para uso intensivo. El módulo óptico puede girar fácilmente 360º. Material estructura: Aluminio. Acabado estructura: Niquel satinado. Garantía: 5 Años.



96

Acabado
Niquel satinado

Material
Aluminio

25º 180º 90º 27

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz
Fuente de luz: LED CREE
Potencia (W): 2.2 W
Consumo total (W): 3.1 W
Temperatura de color: Blanco cálido - 2700K
CRI: 80
Lumens reales: 137
Lumens nominales: 175
Nº Leds: 1
Lm/W reales: 69
Vida útil: 42.000h L90B10
Bin / Grup: 8A3 o 8D2
MacAdam steps: 3 STEPS
UGR: 13.9
Riesgo fotobiológico: RG2

EQUIPO
Marca: EAGLERISE
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia: 100-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.43
Flickering: 10.5%

Luminaria
Garantía: 5 Años

Logística
Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381499488
Peso neto (Kg): 0.000
Box: 180 x 150 x 120
Masterbox: 27

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

LEDS C4

05-6421-81-Z5

V0

GAMMA

Diseñador: Josep Patsí

Descripción

Aplique para iluminar frontalmente y hacia abajo.

Óptimo confort visual. Diseño by J. Patsi. Diseño contemporaneo. Muy versátil. Múltiples instalaciones. Muy customizable: accesorios, acabados... Acabados bañados de alta calidad. Òptimo precio-rendimiento. Doble instalación empotrado/superficie. Colección completa con productos complementarios. Alta durabilidad para uso intensivo. El módulo óptico puede girar fácilmente 360º. Material estructura: Aluminio. Acabado estructura: Niquel satinado, Gris urbano. Garantía: 5 Años.



96

Acabado
Niquel satinado
Gris urbano

Material
Aluminio

25º 180º 90º 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz
Fuente de luz: LED CREE
Potencia (W): 2.2 W
Consumo total (W): 3.1 W
Temperatura de color: Blanco cálido - 2700K
CRI: 80
Lumens reales: 137
Lumens nominales: 175
Nº Leds: 1
Lm/W reales: 69
Vida útil: 42.000h L90B10
Bin / Grup: 8A3 o 8D2
MacAdam steps: 3 STEPS
UGR: 13.9
Riesgo fotobiológico: RG2

EQUIPO
Marca: EAGLERISE
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia: 100-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.43
Flickering: 10.5%

Luminaria
Garantía: 5 Años

Logística
Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381499839
Peso neto (Kg): 0.000
Box: 200 x 200 x 100
Masterbox: 1

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

LEDS C4

05-6421-DN-14

V0

GAMMA

Diseñador: Josep Patsí

Descripción

Aplique para iluminar frontalmente y hacia abajo.

Óptimo confort visual. Diseño by J. Patsi. Diseño contemporaneo. Muy versátil. Múltiples instalaciones. Muy customizable: accesorios, acabados... Acabados bañados de alta calidad. Òptimo precio-rendimiento. Doble instalación empotrado/superficie. Colección completa con productos complementarios. Alta durabilidad para uso intensivo. El módulo óptico puede girar fácilmente 360º. Material estructura: Aluminio. Acabado estructura: Oro satinado, Blanco. Garantía: 5 Años.



96

Acabado
Oro satinado
Blanco

Material
Aluminio

25º 180º 90º 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz
Fuente de luz: LED CREE
Potencia (W): 2.2 W
Consumo total (W): 3.1 W
Temperatura de color: Blanco cálido - 2700K
CRI: 80
Lumens reales: 137
Lumens nominales: 175
Nº Leds: 1
Lm/W reales: 69
Vida útil: 42.000h L90B10
Bin / Grup: 8A3 o 8D2
MacAdam steps: 3 STEPS
UGR: 13.9
Riesgo fotobiológico: RG2

EQUIPO
Marca: EAGLERISE
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia: 100-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.43
Flickering: 10.5%

Luminaria
Garantía: 5 Años

Logística
Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381499792
Peso neto (Kg): 0.000
Box: 200 x 200 x 100
Masterbox: 1

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

LEDS C4

05-6421-DN-81

V0

GAMMA

Diseñador: Josep Patsí

Descripción

Aplique para iluminar frontalmente y hacia abajo.

Óptimo confort visual. Diseño by J. Patsi. Diseño contemporaneo. Muy versátil. Múltiples instalaciones. Muy customizable: accesorios, acabados... Acabados bañados de alta calidad. Òptimo precio-rendimiento. Doble instalación empotrado/superficie. Colección completa con productos complementarios. Alta durabilidad para uso intensivo. El módulo óptico puede girar fácilmente 360º. Material estructura: Aluminio. Acabado estructura: Oro satinado, Niquel satinado. Garantía: 5 Años.



96

Acabado
Oro satinado
Niquel satinado

Material
Aluminio

25º 180º 90º 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz
Fuente de luz: LED CREE
Potencia (W): 2.2 W
Consumo total (W): 3.1 W
Temperatura de color: Blanco cálido - 2700K
CRI: 80
Lumens reales: 137
Lumens nominales: 175
Nº Leds: 1
Lm/W reales: 69
Vida útil: 42.000h L90B10
Bin / Grup: 8A3 o 8D2
MacAdam steps: 3 STEPS
UGR: 13.9
Riesgo fotobiológico: RG2

EQUIPO
Marca: EAGLERISE
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia: 100-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.43
Flickering: 10.5%

Luminaria
Garantía: 5 Años

Logística
Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381499815
Peso neto (Kg): 0.000
Box: 200 x 200 x 100
Masterbox: 1

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

LEDS C4

05-6421-DN-DN

V0

GAMMA

Diseñador: Josep Patsí



96

Descripción

Aplique para iluminar frontalmente y hacia abajo.

Óptimo confort visual. Diseño by J. Patsi. Diseño contemporaneo. Muy versátil. Múltiples instalaciones. Muy customizable: accesorios, acabados... Acabados bañados de alta calidad. Òptimo precio-rendimiento. Doble instalación empotrado/superficie. Colección completa con productos complementarios. Alta durabilidad para uso intensivo. El módulo óptico puede girar fácilmente 360º. Material estructura: Aluminio. Acabado estructura: Oro satinado. Garantía: 5 Años.

Acabado
Oro satinado

Material
Aluminio



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz
Fuente de luz: LED CREE
Potencia (W): 2.2 W
Consumo total (W): 3.1 W
Temperatura de color: Blanco cálido - 2700K
CRI: 80
Lumens reales: 137
Lumens nominales: 175
Nº Leds: 1
Lm/W reales: 69
Vida útil: 42.000h L90B10
Bin / Grup: 8A3 o 8D2
MacAdam steps: 3 STEPS
UGR: 13.9
Riesgo fotobiológico: RG2

EQUIPO
Marca: EAGLERISE
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia: 100-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.43
Flickering: 10.5%

Luminaria
Garantía: 5 Años

Logística
Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381499464
Peso neto (Kg): 0.000
Box: 180 x 150 x 120
Masterbox: 27

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

LEDS C4

05-6421-DN-Z5

V0

GAMMA

Diseñador: Josep Patsí

Descripción

Aplique para iluminar frontalmente y hacia abajo.

Óptimo confort visual. Diseño by J. Patsi. Diseño contemporaneo. Muy versátil. Múltiples instalaciones. Muy customizable: accesorios, acabados... Acabados bañados de alta calidad. Òptimo precio-rendimiento. Doble instalación empotrado/superficie. Colección completa con productos complementarios. Alta durabilidad para uso intensivo. El módulo óptico puede girar fácilmente 360º. Material estructura: Aluminio. Acabado estructura: Oro satinado, Gris urbano. Garantía: 5 Años.



96

Acabado
Oro satinado
Gris urbano

Material
Aluminio

25º 180º 90º 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz
Fuente de luz: LED CREE
Potencia (W): 2.2 W
Consumo total (W): 3.1 W
Temperatura de color: Blanco cálido - 2700K
CRI: 80
Lumens reales: 137
Lumens nominales: 175
Nº Leds: 1
Lm/W reales: 69
Vida útil: 42.000h L90B10
Bin / Grup: 8A3 o 8D2
MacAdam steps: 3 STEPS
UGR: 13.9
Riesgo fotobiológico: RG2

EQUIPO
Marca: EAGLERISE
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia: 100-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.43
Flickering: 10.5%

Luminaria
Garantía: 5 Años

Logística
Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381499808
Peso neto (Kg): 0.000
Box: 200 x 200 x 100
Masterbox: 1

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

LEDS C4

05-6421-Z5-14

V0

GAMMA

Diseñador: Josep Patsí

Descripción

Aplique para iluminar frontalmente y hacia abajo.

Óptimo confort visual. Diseño by J. Patsi. Diseño contemporaneo. Muy versátil. Múltiples instalaciones. Muy customizable: accesorios, acabados... Acabados bañados de alta calidad. Òptimo precio-rendimiento. Doble instalación empotrado/superficie. Colección completa con productos complementarios. Alta durabilidad para uso intensivo. El módulo óptico puede girar fácilmente 360º. Material estructura: Aluminio. Acabado estructura: Gris urbano, Blanco. Garantía: 5 Años.



96

Acabado
Gris urbano
Blanco

Material
Aluminio

25º 180º 90º 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz
Fuente de luz: LED CREE
Potencia (W): 2.2 W
Consumo total (W): 3.1 W
Temperatura de color: Blanco cálido - 2700K
CRI: 80
Lumens reales: 137
Lumens nominales: 175
Nº Leds: 1
Lm/W reales: 69
Vida útil: 42.000h L90B10
Bin / Grup: 8A3 o 8D2
MacAdam steps: 3 STEPS
UGR: 13.9
Riesgo fotobiológico: RG2

EQUIPO
Marca: EAGLERISE
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia: 100-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.43
Flickering: 10.5%

Luminaria
Garantía: 5 Años

Logística
Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381499761
Peso neto (Kg): 0.000
Box: 200 x 200 x 100
Masterbox: 1

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

LEDS C4

05-6421-Z5-81

V0

GAMMA

Diseñador: Josep Patsí

Descripción

Aplique para iluminar frontalmente y hacia abajo.

Óptimo confort visual. Diseño by J. Patsi. Diseño contemporaneo. Muy versátil. Múltiples instalaciones. Muy customizable: accesorios, acabados... Acabados bañados de alta calidad. Òptimo precio-rendimiento. Doble instalación empotrado/superficie. Colección completa con productos complementarios. Alta durabilidad para uso intensivo. El módulo óptico puede girar fácilmente 360º. Material estructura: Aluminio. Acabado estructura: Gris urbano, Niquel satinado. Garantía: 5 Años.



96

Acabado
Gris urbano
Niquel satinado

Material
Aluminio

25º 180º 90º 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz
Fuente de luz: LED CREE
Potencia (W): 2.2 W
Consumo total (W): 3.1 W
Temperatura de color: Blanco cálido - 2700K
CRI: 80
Lumens reales: 137
Lumens nominales: 175
Nº Leds: 1
Lm/W reales: 69
Vida útil: 42.000h L90B10
Bin / Grup: 8A3 o 8D2
MacAdam steps: 3 STEPS
UGR: 13.9
Riesgo fotobiológico: RG2

EQUIPO
Marca: EAGLERISE
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia: 100-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.43
Flickering: 10.5%

Luminaria
Garantía: 5 Años

Logística
Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381499785
Peso neto (Kg): 0.000
Box: 200 x 200 x 100
Masterbox: 1

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

LEDS C4

05-6421-Z5-DN

V0

GAMMA

Diseñador: Josep Patsí



96

Descripción

Aplique para iluminar frontalmente y hacia abajo.

Óptimo confort visual. Diseño by J. Patsi. Diseño contemporaneo. Muy versátil. Múltiples instalaciones. Muy customizable: accesorios, acabados... Acabados bañados de alta calidad. Òptimo precio-rendimiento. Doble instalación empotrado/superficie. Colección completa con productos complementarios. Alta durabilidad para uso intensivo. El módulo óptico puede girar fácilmente 360º. Material estructura: Aluminio. Acabado estructura: Gris urbano, Oro satinado. Garantía: 5 Años.

Acabado
Gris urbano
Oro satinado

Material
Aluminio

25º 180º 90º 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz
Fuente de luz: LED CREE
Potencia (W): 2.2 W
Consumo total (W): 3.1 W
Temperatura de color: Blanco cálido - 2700K
CRI: 80
Lumens reales: 137
Lumens nominales: 175
Nº Leds: 1
Lm/W reales: 69
Vida útil: 42.000h L90B10
Bin / Grup: 8A3 o 8D2
MacAdam steps: 3 STEPS
UGR: 13.9
Riesgo fotobiológico: RG2

EQUIPO
Marca: EAGLERISE
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia: 100-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.43
Flickering: 10.5%

Luminaria
Garantía: 5 Años

Logística
Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381499778
Peso neto (Kg): 0.000
Box: 200 x 200 x 100
Masterbox: 1

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

LEDS C4

05-6421-Z5-Z5

V0

GAMMA

Diseñador: Josep Patsí

Descripción

Aplique para iluminar frontalmente y hacia abajo.

Óptimo confort visual. Diseño by J. Patsi. Diseño contemporaneo. Muy versátil. Múltiples instalaciones. Muy customizable: accesorios, acabados... Acabados bañados de alta calidad. Òptimo precio-rendimiento. Doble instalación empotrado/superficie. Colección completa con productos complementarios. Alta durabilidad para uso intensivo. El módulo óptico puede girar fácilmente 360º. Material estructura: Aluminio. Acabado estructura: Gris urbano. Garantía: 5 Años.



96

Acabado
Gris urbano

Material
Aluminio

25º 180º 90º 27

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz
Fuente de luz: LED CREE
Potencia (W): 2.2 W
Consumo total (W): 3.1 W
Temperatura de color: Blanco cálido - 2700K
CRI: 80
Lumens reales: 137
Lumens nominales: 175
Nº Leds: 1
Lm/W reales: 69
Vida útil: 42.000h L90B10
Bin / Grup: 8A3 o 8D2
MacAdam steps: 3 STEPS
UGR: 13.9
Riesgo fotobiológico: RG2

EQUIPO
Marca: EAGLERISE
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia: 100-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.43
Flickering: 10.5%

Luminaria
Garantía: 5 Años

Logística
Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381499471
Peso neto (Kg): 0.000
Box: 180 x 150 x 120
Masterbox: 27

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.